

๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านควนศรีสงคราม-เทศบาลตำบลวัดประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง (Over Lay) ช่วง กม. ๐+๔๐๐ - กม.๐+๗๐๐ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผิวจราจร Asphalt Concrete (Over Lay) กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร

- ตีเส้นแบ่งช่องจราจรที่ปลอดภัยและติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตามที่กำหนด

- รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคากลาง ๕๘๑,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคาเอกสารชุดละ ๕๐๐.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายดี หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เกรดบดอัดชุดหรือพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด

- ลงหินผุ ยกระดับคันทาง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

ใช้หินผุจำนวน ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น) บดอัด

- ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บดอัด

ใช้หินคลุกจำนวน ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) บดอัด

- รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคากลาง ๒๕๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคาเอกสารชุดละ ๒๐๐.- บาท(สองร้อยบาทถ้วน)

๖.โครงการปรับปรุงถนนสายหนองจิก-บางท้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการปรับปรุงถนนหินคลุก

ตอนที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ตอนที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เกรดบดอัดชุดหรือพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒

- วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ๑ จุด จำนวน

๘ ท่อน พร้อมยาแนว

- ตอนที่ ๑ ลงหินผุ ยกระดับคันทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้หินผุจำนวน ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น) บดอัด

- ตอนที่ ๑ ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บดอัด ใช้หินคลุกจำนวน ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) บดอัด

- ตอนที่ ๒ ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร บดอัด ใช้หินคลุกจำนวน ๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น)

- รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคากลาง ๘๑๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเอกสารชุดละ ๘๐๐.- บาท(แปดร้อยบาทถ้วน)